

Stabil-Schraube

Messing thermoplatiniert®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	∅	⊞	CHF
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x035	8	100/20 St	2.10
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x040	8	100/20 St	2.35
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x050	8	100/20 St	2.55
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x060	8	100/20 St	2.65
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x065	8	100/20 St	2.85
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x070	8	100/20 St	2.95
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x080HS	9	100/20 St	4.00
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x100HS	9	100/20 St	4.30
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x100	8	100/20 St	4.15
Stabil-Schraube	60.1965.12 M6x080HS	9	100/20 St	4.55
Stabil-Schraube	60.1965.12 M6x100HS	9	100/20 St	4.95

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Druckerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt