

Stabil-Schraube

Messing thermopatinert®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	Ø	⊞	CHF
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x035	8	100/20 St	2.10
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x040	8	100/20 St	2.35
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x050	8	100/20 St	2.55
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x060	8	100/20 St	2.65
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x065	8	100/20 St	2.85
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x070	8	100/20 St	2.95
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x080HS	9	100/20 St	4.00
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x100HS	9	100/20 St	4.30
Stabil-Schraube	60.1965.12 M5x100	8	100/20 St	4.15
Stabil-Schraube	60.1965.12 M6x080HS	9	100/20 St	4.55
Stabil-Schraube	60.1965.12 M6x100HS	9	100/20 St	4.95

Piktogramme für Massangaben

- ⊞ Breite über alles
- ⊞ Rosettenbreite
- ⊞ Höhe über alles
- ⊞ Rosettenhöhe
- ⊞ Grifflänge
- ⊞ Ausladung
- ⊞ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊞ Einlasstiefe
- ⊞ Distanz Druckerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≠ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt