

Vis stabil

Laiton thermopatiné®



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	Ø	⊞		CHF
Vis stabil	60.1965.12 M5x035	8	100/20	pc	2.10
Vis stabil	60.1965.12 M5x040	8	100/20	pc	2.35
Vis stabil	60.1965.12 M5x050	8	100/20	pc	2.55
Vis stabil	60.1965.12 M5x060	8	100/20	pc	2.65
Vis stabil	60.1965.12 M5x065	8	100/20	pc	2.85
Vis stabil	60.1965.12 M5x070	8	100/20	pc	2.95
Vis stabil	60.1965.12 M5x080HS	9	100/20	pc	4.00
Vis stabil	60.1965.12 M5x100HS	9	100/20	pc	4.30
Vis stabil	60.1965.12 M5x100	8	100/20	pc	4.15
Vis stabil	60.1965.12 M6x080HS	9	100/20	pc	4.55
Vis stabil	60.1965.12 M6x100HS	9	100/20	pc	4.95

Explication des signes

- ⊞ Largeur totale
- ⊞ Largeur rosace
- ⊞ Hauteur totale
- ⊞ Hauteur rosace
- ⊞ Longueur de la poignée
- ⊞ En saillie de la surface de montage
- ⊞ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊞ Profondeur encastrée
- ⊞ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊞ Distance des trous de vis
- ⊞ Recouvrement
- ⊞ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif