

Vite stabil con bussola

Ottone lucido



Designazione	Ordine / Costruttore no.	Ø	≠	☐	CHF
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x10	711-1-4		100/20 pz	3.40
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x15H10	716-1-9		100/20 pz	3.40
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x15H15	717-2-3		100/20 pz	3.40
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x20H15	723-2-8		100/20 pz	3.45
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x20H20	728-3-3		100/20 pz	3.45
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x25	728-3-8		100/20 pz	3.50
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x30	733-4-3		100/20 pz	3.60
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x35	738-4-8		100/20 pz	3.80
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x40	743-5-3		100/20 pz	3.80
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x45	748-5-8		100/20 pz	3.95
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x50	753-6-3		100/20 pz	4.15
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x55	758-6-8		100/20 pz	4.15
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x60	763-7-3		100/20 pz	4.25
Vite stabil con bussola	60.1900.20 M3.5x70	773-8-3		100/20 pz	4.45

Pittogrammi per le misure

- ┌─ Larghezza totale
- ┌─ Larghezza rosetta
- ┌─ Altezza totale
- ┌─ Altezza rosetta
- ┌─ Lunghezza della maniglia
- ┌─ Sporgenza della superficie di montaggio
- ┌─ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ┌─ Profondità incastrata
- ⌀ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⌀ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☐ Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▬ Filetto, vite
- A Misura A
- ☐ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato