

Vis stabil avec douille

Laiton bruni



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	Ø $\neq$	$\boxplus$	CHF
Vis stabil avec douille	60.1900.22 M3.5x35	7 38-4-8	100/20 pc	3.80
Vis stabil avec douille	60.1900.22 M3.5x40	7 43-5-3	100/20 pc	4.05
Vis stabil avec douille	60.1900.22 M3.5x45	7 48-5-8	100/20 pc	3.95
Vis stabil avec douille	60.1900.22 M3.5x50	7 53-6-3	100/20 pc	4.35
Vis stabil avec douille	60.1900.22 M3.5x55	7 58-6-8	100/20 pc	4.15
Vis stabil avec douille	60.1900.22 M3.5x60	7 63-7-3	100/20 pc	4.25

Explication des signes

- $\boxplus$ Largeur totale
- $\boxplus$ Largeur rosace
- $\boxplus$ Hauteur totale
- $\boxplus$ Hauteur rosace
- $\boxplus$ Longueur de la poignée
- $\boxplus$ En saillie de la surface de montage
- $\boxplus$ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- $\boxplus$ Profondeur encastrée
- $\boxplus$ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- $\varnothing$ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- $\boxplus$ Tige carrée/trou carré
- $\boxplus$ Distance des trous de vis
- $\neq$ Recouvrement
- $\neq$ Epaisseur du matériel
- $\boxplus$ Filetage, vis
- A Mesure A
- $\boxplus$ Emballage/Rabais quantitatif