

Vite stabil con bussola

Ottone bronzato



Designazione	Ordine / Costruttore no.	∅ ≠	☒	CHF
Vite stabil con bussola	60.1900.22 M3.5x35	738-4-8	100/20 pz	3.80
Vite stabil con bussola	60.1900.22 M3.5x40	743-5-3	100/20 pz	4.05
Vite stabil con bussola	60.1900.22 M3.5x45	748-5-8	100/20 pz	3.95
Vite stabil con bussola	60.1900.22 M3.5x50	753-6-3	100/20 pz	4.35
Vite stabil con bussola	60.1900.22 M3.5x55	758-6-8	100/20 pz	4.15
Vite stabil con bussola	60.1900.22 M3.5x60	763-7-3	100/20 pz	4.25

Pittogrammi per le misure

- ☐ Larghezza totale
- ☐ Larghezza rosetta
- ☐ Altezza totale
- ☐ Altezza rosetta
- ☐ Lunghezza della maniglia
- ☐ Sporgenza della superficie di montaggio
- ☐ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ☐ Profondità incastrata
- ☐ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☐ Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ☐ Filetto, vite
- A Misura A
- ☐ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato