Stabil-Schraube mit Hülse

Messing brüniert

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	∅ ≠	⊞		CHF
Stabil-Schraube mit Hülse	60.1900.22 M3.5x35	738-4-8	100/20	St	3.80
Stabil-Schraube mit Hülse	60.1900.22 M3.5x40	743-5-3	100/20	St	4.05
Stabil-Schraube mit Hülse	60.1900.22 M3.5x45	748-5-8	100/20	St	3.95
Stabil-Schraube mit Hülse	60.1900.22 M3.5x50	753-6-3	100/20	St	4.35
Stabil-Schraube mit Hülse	60.1900.22 M3.5x55	758-6-8	100/20	St	4.15
Stabil-Schraube mit Hülse	60.1900.22 M3.5x60	763-7-3	100/20	St	4.25

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60