Vite stabil con bussola

Ottone bronzato

Designazione	Ordine / Costruttore no.	∅ ≠	⊞		CHF
Vite stabil con bussola	60.1900.22 M3.5x35	738-4-8	100/20	pz	3.80
Vite stabil con bussola	60.1900.22 M3.5x40	743-5-3	100/20	pz	4.05
Vite stabil con bussola	60.1900.22 M3.5x45	748-5-8	100/20	pz	3.95
Vite stabil con bussola	60.1900.22 M3.5x50	753-6-3	100/20	pz	4.35
Vite stabil con bussola	60.1900.22 M3.5x55	758-6-8	100/20	pz	4.15
Vite stabil con bussola	60.1900.22 M3.5x60	763-7-3	100/20	pz	4.25

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60