

Vis stabil avec douille

Laiton nickelé



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	Ø	≠	⊞	CHF
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x10H10	711-1-4		100/20 pc	1.15
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x15H10	716-1-9		100/20 pc	1.15
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x15H15	717-2-3		100/20 pc	1.15
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x20H15	723-2-8		100/20 pc	1.20
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x20H20	728-3-3		100/20 pc	1.20
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x25	728-3-8		100/20 pc	1.25
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x30	733-4-3		100/20 pc	1.40
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x35	738-4-8		100/20 pc	1.55
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x40	743-5-3		100/20 pc	1.65
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x45	748-5-8		100/20 pc	1.70
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x50	753-6-3		100/20 pc	1.95
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x55	758-6-8		100/20 pc	1.95
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x60	763-7-3		100/20 pc	2.05
Vis stabil avec douille	60.1900.23 M3.5x70	773-8-3		100/20 pc	2.35

Explication des signes

- ⊞ Largeur totale
- ⊞ Largeur rosace
- ⊞ Hauteur totale
- ⊞ Hauteur rosace
- ⊞ Longueur de la poignée
- ⊞ En saillie de la surface de montage
- ⊞ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊞ Profondeur encastrée
- ⊞ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif