Vite stabil con bussola

Ottone nichelato

Designazione	Ordine / Costruttore no.	∅ ≠	⊞		CHF
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x10H10	711-1-4	100/20	pz	1.15
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x15H10	716-1-9	100/20	pz	1.15
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x15H15	717-2-3	100/20	pz	1.15
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x20H15	723-2-8	100/20	pz	1.20
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x20H20	728-3-3	100/20	pz	1.20
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x25	728-3-8	100/20	pz	1.25
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x30	733-4-3	100/20	pz	1.40
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x35	738-4-8	100/20	pz	1.55
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x40	743-5-3	100/20	pz	1.65
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x45	748-5-8	100/20	pz	1.70
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x50	753-6-3	100/20	pz	1.95
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x55	758-6-8	100/20	pz	1.95
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x60	763-7-3	100/20	pz	2.05
Vite stabil con bussola	60.1900.23 M3.5x70	773-8-3	100/20	pz	2.35

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60