

Innensechskant-Schraube DUROQUICK®

Stahl 45 H geschwärzt



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	☐	CHF
Innensechskant-Schraube Duroquick®	60.1902.13 M5x5	100/20 St	0.50
Innensechskant-Schraube Duroquick®	60.1902.13 M5x6	100/20 St	0.50
Innensechskant-Schraube Duroquick®	60.1902.13 M5x8	100/20 St	0.50
Innensechskant-Schraube Duroquick®	60.1902.13 M6x5	100/20 St	0.50
Innensechskant-Schraube Duroquick®	60.1902.13 M6x6	100/20 St	0.55
Innensechskant-Schraube Duroquick®	60.1902.13 M6x8	100/20 St	0.55

Piktogramme für Massangaben

- ☐ Breite über alles
- ☐ Rosettenbreite
- ☐ Höhe über alles
- ☐ Rosettenhöhe
- ☐ Grifflänge
- ☐ Ausladung
- ☐ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ☐ Einlasstiefe
- ☐ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ☐ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ☐ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ☐ Packungsgrösse/Staffelrabatt