

## Vite a testa tonda

Ottone grezzo



| Designazione       | Ordine / Costruttore no. |           | CHF  |
|--------------------|--------------------------|-----------|------|
| Vite a testa tonda | 60.1970.29 2.0x12        | 200/20 pz | 0.40 |
| Vite a testa tonda | 60.1970.29 2.3x15        | pz        | 0.60 |
| Vite a testa tonda | 60.1970.29 3.5x25        | pz        | 0.80 |
| Vite a testa tonda | 60.1970.29 4.0x30        | pz        | 1.15 |
| Vite a testa tonda | 60.1970.29 5.0x50        | pz        | 1.30 |

### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato