

Vis à tête fraisée bombée

Laiton brut



Désignation	Commande/Réf. Fabricant		CHF
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 2.5x16	200/20 pc	0.45
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 3.0x20	200/20 pc	0.45
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 3.5x16	200/20 pc	0.50
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 3.5x20	200/20 pc	0.50
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 4.0x20	200/20 pc	0.85
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 4.0x25	200/20 pc	0.90
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 4.0x35	200/20 pc	1.00
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 4.0x40	200/20 pc	1.15
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 4.0x50	200/20 pc	1.45
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 4.0x60	200/20 pc	1.65
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 4.5x20	pc	1.25
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 4.5x30	200/20 pc	0.90
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 5.0x25	pc	1.45
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 5.0x30	pc	1.10
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 5.0x40	200/20 pc	1.65
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 5.0x50	200/20 pc	1.80
Vis à tête fraisée bombée	60.1975.29 6.0x50	200/20 pc	4.60

Explication des signes

- ⊔ Largeur totale
- ⊔ Largeur rosace
- ⊔ Hauteur totale
- ⊔ Hauteur rosace
- ⊔ Longueur de la poignée
- ⊔ En saillie de la surface de montage
- ⊔ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊔ Profondeur encastrée
- ⊔ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊔ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊔ Emballage/Rabais quantitatif