

Vite a testa svas/calotta

Ottone grezzo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	☒		CHF
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 2.5x16	200/20	pz	0.45
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 3.0x20	200/20	pz	0.45
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 3.5x16	200/20	pz	0.50
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 3.5x20	200/20	pz	0.50
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 4.0x20	200/20	pz	0.85
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 4.0x25	200/20	pz	0.90
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 4.0x35	200/20	pz	1.00
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 4.0x40	200/20	pz	1.15
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 4.0x50	200/20	pz	1.45
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 4.0x60	200/20	pz	1.65
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 4.5x20		pz	1.25
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 4.5x30	200/20	pz	0.90
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 5.0x25		pz	1.45
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 5.0x30		pz	1.10
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 5.0x40	200/20	pz	1.65
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 5.0x50	200/20	pz	1.80
Vite a testa svas/calotta	60.1975.29 6.0x50	200/20	pz	4.60

Pittogrammi per le misure

- ☐ Larghezza totale
- ☐ Larghezza rosetta
- ☐ Altezza totale
- ☐ Altezza rosetta
- ☐ Lunghezza della maniglia
- ☐ Sporgenza della superficie di montaggio
- ☐ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ☐ Profondità incastrata
- ☐ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☐ Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ☒ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato