

## Vite a testa svas/calotta

Ottone bronzato



| Designazione              | Ordine / Costruttore no. |           | CHF  |
|---------------------------|--------------------------|-----------|------|
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 2.5x16        | 200/20 pz | 1.00 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 3.0x20        | 200/20 pz | 1.00 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 3.5x16        | 200/20 pz | 1.10 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 3.5x20        | pz        | 1.10 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 4.0x20        | 200/20 pz | 1.20 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 4.0x25        | 200/20 pz | 1.20 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 4.0x30        | 200/20 pz | 1.30 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 4.0x35        | 200/20 pz | 1.40 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 4.0x40        | 200/20 pz | 1.40 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 4.0x50        | 200/20 pz | 1.70 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 4.0x60        | 200/20 pz | 1.70 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 4.5x20        | pz        | 1.25 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 4.5x25        | 200/20 pz | 1.40 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 4.5x30        | 200/20 pz | 1.40 |
| Vite a testa svas/calotta | 60.1975.22 5.0x25        | pz        | 1.45 |

## Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato