

## Vite a testa svas/calotta

Ottone nichelato



Designazione	Ordine / Costruttore no.	☒	CHF
Vite a testa svas/calotta	60.1975.23 3.0x20	200/20 pz	0.50
Vite a testa svas/calotta	60.1975.23 3.5x16	200/20 pz	0.60
Vite a testa svas/calotta	60.1975.23 3.5x20	200/20 pz	0.60
Vite a testa svas/calotta	60.1975.23 3.5x25	200/20 pz	0.60
Vite a testa svas/calotta	60.1975.23 4.0x20	200/20 pz	0.70
Vite a testa svas/calotta	60.1975.23 4.0x30	200/20 pz	0.80
Vite a testa svas/calotta	60.1975.23 4.0x35	200/20 pz	0.90
Vite a testa svas/calotta	60.1975.23 4.0x40	200/20 pz	1.00
Vite a testa svas/calotta	60.1975.23 4.0x50	200/20 pz	1.30
Vite a testa svas/calotta	60.1975.23 4.0x60	200/20 pz	1.60
Vite a testa svas/calotta	60.1975.23 4.5x20	pz	1.25
Vite a testa svas/calotta	60.1975.23 5.0x30	200/20 pz	2.00

### Pittogrammi per le misure

- ☐ Larghezza totale
- ☐ Larghezza rosetta
- ☐ Altezza totale
- ☐ Altezza rosetta
- ☐ Lunghezza della maniglia
- ☐ Sporgenza della superficie di montaggio
- ☐ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ☐ Profondità incastrata
- ☐ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☐ Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ☒ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato