

## Vite a testa svas/calotta

Acciaio zincato - per cromato lucido e cromato opaco



Designazione	Ordine / Costruttore no.	☒		CHF
Vite a testa svas/calotta	60.1983 3.0x20	200/20	pz	0.35
Vite a testa svas/calotta	60.1983 3.5x20	200/20	pz	0.35
Vite a testa svas/calotta	60.1983 3.5x25	200/20	pz	0.35
Vite a testa svas/calotta	60.1983 4.0x20	200/20	pz	0.35
Vite a testa svas/calotta	60.1983 4.0x25	200/20	pz	0.35
Vite a testa svas/calotta	60.1983 4.0x30	200/20	pz	0.35
Vite a testa svas/calotta	60.1983 4.0x35	200/20	pz	0.35
Vite a testa svas/calotta	60.1983 4.0x40	200/20	pz	0.35

### Pittogrammi per le misure

- ☐ Larghezza totale
- ☐ Larghezza rosetta
- ☐ Altezza totale
- ☐ Altezza rosetta
- ☐ Lunghezza della maniglia
- ☐ Sporgenza della superficie di montaggio
- ☐ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ☐ Profondità incastrata
- ☐ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☐ Ferro quadro/foro quadro
- ↔ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ☒ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato