


















## Vite a testa svas/calotta

Acciaio termopatinato®



Designazione	Ordine / Costruttore no.			CHF
Vite a testa svas/calotta	60.1983.12 4.0x20	200/20	pz	1.00
Vite a testa svas/calotta	60.1983.12 4.0x30	200/20	pz	1.00
Vite a testa svas/calotta	60.1983.12 4.0x35	200/20	pz	1.10
Vite a testa svas/calotta	60.1983.12 4.0x40	200/20	pz	1.10
Vite a testa svas/calotta	60.1983.12 4.0x50	200/20	pz	1.25

### Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato