


















Sechskantschraube

Stahl thermopatiert®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.		CHF
Sechskantschraube	60.1988.12 6x30	100/10 St	1.40
Sechskantschraube	60.1988.12 6x40	100/10 St	1.60
Sechskantschraube	60.1988.12 6x50	100/10 St	1.90
Sechskantschraube	60.1988.12 6x60	100/10 St	2.20
Sechskantschraube	60.1988.12 8x30	100/10 St	2.50
Sechskantschraube	60.1988.12 8x40	100/10 St	3.00
Sechskantschraube	60.1988.12 8x50	100/10 St	3.50
Sechskantschraube	60.1988.12 8x60	100/10 St	4.00

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt