

## Hülsen für Einbohrbänder

Messing poliert  
Modell C



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊥	⊞	CHF
Hülsen für Einbohrbänder	20.1008 C/13	52.5	20/10 Gt	23.70
Hülsen für Einbohrbänder	20.1008 C/14.5	59	20/10 Gt	25.70
Hülsen für Einbohrbänder	20.1008 C/16	66	20/10 Gt	26.70
Hülsen für Einbohrbänder	20.1008 C/18	74	20/10 Gt	26.70

### Piktogramme für Massangaben

- ⊞ Breite über alles
- ⊞ Rosettenbreite
- ⊥ Höhe über alles
- ⊞ Rosettenhöhe
- ⊞ Grifflänge
- ⊞ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊞ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ⊞ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt