

Hülsen für Einbohrbänder

Messing poliert verchromt

Modell C




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	┆	▢	CHF
Hülsen für Einbohrbänder	26.1008 C/13	52.5	20/10 Gt	26.70
Hülsen für Einbohrbänder	26.1008 C/14.5	59	20/10 Gt	28.70
Hülsen für Einbohrbänder	26.1008 C/16	66	20/10 Gt	31.90
Hülsen für Einbohrbänder	26.1008 C/18	74	20/10 Gt	31.90

Piktogramme für Massangaben

- ┆ Breite über alles
- ▢ Rosettenbreite
- ┆ Höhe über alles
- ▢ Rosettenhöhe
- ┆ Grifflänge
- ┆ Ausladung
- ┆ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ┆ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ▢ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▢ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▢ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm