

## Mittelhülse

Eisen verzinkt und patiniert



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | I    | ⊞        | CHF   |
|-------------|-------------------------|------|----------|-------|
| Mittelhülse | 10.1476 M-HR/18         | 25.5 | 20/10 St | 14.40 |
| Mittelhülse | 10.1476 M-HR/20         | 29.5 | 10/10 St | 18.30 |
| Mittelhülse | 10.1476 M-HR/22         | 32.5 | 10/10 St | 18.30 |

## Piktogramme für Massangaben

- ⊞ Breite über alles
- ⊞ Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- ⊞ Rosettenhöhe
- ⊞ Grifflänge
- ⊞ Ausladung
- ⊞ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊞ Einlasstiefe
- ⊞ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ⊞ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt