

Hülsen für Einbohrbänder

Eisen verzinkt und patiniert

Modell C




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	┆	▢	CHF
Hülsen für Einbohrbänder	10.1471 C/13	53	20/10	Gt 37.20
Hülsen für Einbohrbänder	10.1471 C/14.5	59	20/10	Gt 37.20
Hülsen für Einbohrbänder	10.1471 C/16	76	20/10	Gt 27.00
Hülsen für Einbohrbänder	10.1471 C/18	74	20/10	Gt 29.30

Piktogramme für Massangaben

- ┆ Breite über alles
- ┆ Rosettenbreite
- ┆ Höhe über alles
- ┆ Rosettenhöhe
- ┆ Grifflänge
- ┆ Ausladung
- ┆ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ┆ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊠ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▢ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▢ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm