

Douilles pour fiches à percer

Fer thermopatiné®

Modèle HR+HF



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | I | ⊞ | CHF |
|--------------------------|-------------------------|------|----------|-------|
| Douilles fiches à percer | 12.1471 HR/18 | 81.5 | 20/10 Gt | 39.00 |
| Douilles fiches à percer | 12.1471 HR/20 | 85.5 | 10/10 Gt | 75.60 |
| Douilles fiches à percer | 12.1471 HR/22 | 92.5 | 10/10 Gt | 78.80 |

Explication des signes

- I Largeur totale
- I_R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I_R Hauteur rosace
- I_G Longueur de la poignée
- I_H En saillie de la surface de montage
- I_M En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I_P Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif