

## Douilles pour fiches à percer

Fer thermopatiné®

Modèle C



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	┆	▣		CHF
Douilles fiches à percer	12.1476 C/13	122.- 5	20/10	Gt	40.10
Douilles fiches à percer	12.1476 C/14.5	125	20/10	Gt	40.10
Douilles fiches à percer	12.1476 C/16	138	20/10	Gt	36.60
Douilles fiches à percer	12.1476 C/18	138	20/10	Gt	43.10



### Explication des signes

- ┆ Largeur totale
- ┆<sup>R</sup> Largeur rosace
- ┆ Hauteur totale
- ┆<sup>R</sup> Hauteur rosace
- ┆<sup>L</sup> Longueur de la poignée
- ┆<sup>S</sup> En saillie de la surface de montage
- ┆<sup>I</sup> En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ┆<sup>H</sup> Profondeur encastrée
- ⊕ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▣ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▣ Emballage/Rabais quantitatif