

Hülsen für Einbohrbänder

Eisen thermopatiniert®
Modell HR+HF

| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. |  |  | CHF |
|--------------------------|-------------------------|---|---|----------|
| Hülsen für Einbohrbänder | 12.1476 HR/18 | 145.- 5 | 20/10 | Gt 45.80 |
| Hülsen für Einbohrbänder | 12.1476 HR/20 | 151.- 5 | 10/10 | Gt 72.40 |
| Hülsen für Einbohrbänder | 12.1476 HR/22 | 162.- 5 | 10/10 | Gt 75.60 |



Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgröße/Staffelrabatt