


















Türkнопf

Messing poliert



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	▨	CHF
Türkнопfe	20.1520.0	50	62	16	8		Pr 102.00
Türkнопf-Lochteil	20.1520.4	50	62	16	8	M12	St 51.00
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	20.1520.5 8x70	50	62	16	8x70		St 60.70
Türkнопfe	20.1520H.0	60	72	18	9		Pr 118.00
Türkнопf-Lochteil	20.1520H.4	60	72	18	9	M12	St 59.00
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	20.1520H.5 9x90	60	72	18	9x90		St 69.70

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt