

Türkнопf

Messing poliert

HAGER
DUROQUICK®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	┌─┐	┌─┐	∅	□	▨	CHF
Türkнопfe	20.1520.0	50	62	16	8		Pr 108.00
Türkнопf-Lochteil	20.1520.4	50	62	16	8	M12	St 54.00
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	20.1520.5 8x70	50	62	16	8x70		St 63.70
Türkнопfe	20.1520H.0	60	72	18	9		Pr 125.00
Türkнопf-Lochteil	20.1520H.4	60	72	18	9	M12	St 62.50
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	20.1520H.5 9x90	60	72	18	9x90		St 73.20

Piktogramme für Massangaben

┌─┐	Breite über alles
┌─┐ ^R	Rosettenbreite
┌─┐	Höhe über alles
┌─┐ ^R	Rosettenhöhe
┌─┐ ^G	Grifflänge
┌─┐	Ausladung
┌─┐	Ausladung bis Mitte Bohrung
┌─┐	Einlasstiefe
∅	Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
/	Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
□	Stiftquerschnitt
—	Schraubenlochdistanz
≠	Überschlag
≠	Materialstärke
▨	Gewinde, Schrauben, Bolzen
A	Mass A
▨	Packungsgrösse/Staffelrabatt