

Türkнопf

Messing matt vernickelt



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	▨	CHF
Türkнопfe	23.1520.0	50	62	16	8		Pr 114.00
Türkнопf-Lochteil	23.1520.4	50	62	16	8	M12	St 57.00
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	23.1520.5 8x70	50	62	16	8x70		St 66.70
Türkнопfe	23.1520H.0	60	72	18	9		Pr 132.00
Türkнопf-Lochteil	23.1520H.4	60	72	18	9	M12	St 66.00
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	23.1520H.5 9x90	60	72	18	9x90		St 76.70

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt