

## Türkнопf fest

Messing poliert verchromt



| Bezeichnung   | Bestell-/Hersteller-Nr. | ⊢  | ⊢ <sup>R</sup> | ⊢  | ⊙  | ▨   | CHF      |
|---------------|-------------------------|----|----------------|----|----|-----|----------|
| Türkнопf fest | 26.1520/1520 B          | 50 | 52             | 70 | 38 | M12 | St 64.00 |
| Türkнопf fest | 26.1520H/1520H B        | 60 | 60             | 80 | 38 | M12 | St 81.50 |

### Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢<sup>R</sup> Rosettenbreite
- ⊢ Höhe über alles
- ⊢ Rosettenhöhe
- ⊢ Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊢ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- ⊙ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ▨ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt