

Döpprosette

Messing poliert



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | H | H | Ø | St | CHF |
|-------------|-------------------------|----|---|---|--------|-------|----------|
| Döpprosette | 60.2944.20/16 | 24 | 5 | 4 | 16/2-0 | 50/10 | St 13.00 |
| Döpprosette | 60.2944.20/18 | 26 | 9 | 6 | 18/2-0 | 50/10 | St 13.00 |

Piktogramme für Massangaben

| | |
|----------------|---|
| H | Breite über alles |
| H ^R | Rosettenbreite |
| I | Höhe über alles |
| I ^R | Rosettenhöhe |
| I _G | Grifflänge |
| H | Ausladung |
| ⊥ | Ausladung bis Mitte Bohrung |
| H | Einlasstiefe |
| ⌀ | Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch |
| / | Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz) |
| ⊠ | Stiftquerschnitt |
| — | Schraubenlochdistanz |
| ≠ | Überschlag |
| ≠ | Materialstärke |
| ≡ | Gewinde, Schrauben, Bolzen |
| A | Mass A |
| ⊞ | Packungsgrösse/Staffelrabatt |