

Mécanisme à arrêts

Acier zingué



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	H	□	∞	CHF
Mécanisme à arrêts	60.1561-07 B	29	63	10.5		7	43	pc 13.00
Mécanisme à arrêts	60.1561-07 FR 7x38mm	29	63	10.5	7x38	7	43	pc 13.00
Mécanisme à arrêts	60.1561-08 FR 7x38mm	29	63	10.5	7x38	8	43	pc 13.00
Mécanisme à arrêts	60.1561-08 FR 7x45mm	29	63	10.5	7x45	8	43	pc 13.00
Mécanisme à arrêts	60.1561-09 HS	29	63	10.5		9	43	pc 17.50
Mécanisme à arrêts	60.1561-10 HS	29	63	10.5		10	43	pc 17.50

Explication des signes

H	Largeur totale
H _R	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I _R	Hauteur rosace
L	Longueur de la poignée
H ₁	En saillie de la surface de montage
I ₁	En saillie au milieu du trou/distance au canon
H ₂	Profondeur encastrée
⌀	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
∅	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
□	Tige carrée/trou carré
∞	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Epaisseur du matériel
≡	Filetage, vis
A	Mesure A
⊞	Emballage/Rabais quantitatif