

Movimento con arresti

Acciaio zincato



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	H	□	∞	CHF
Movimento con arresti	60.1561-07 B	29	63	10.5		7	43	pz 14.00
Movimento con arresti	60.1561-07 FR 7x38mm	29	63	10.5	7x38	7	43	pz 14.00
Movimento con arresti	60.1561-08 FR 7x38mm	29	63	10.5	7x38	8	43	pz 14.00
Movimento con arresti	60.1561-08 FR 7x45mm	29	63	10.5	7x45	8	43	pz 14.00
Movimento con arresti	60.1561-09 HS	29	63	10.5		9	43	pz 18.50
Movimento con arresti	60.1561-10 HS	29	63	10.5		10	43	pz 18.50

Pittogrammi per le misure

H	Larghezza totale
H _R	Larghezza rosetta
I	Altezza totale
I _R	Altezza rosetta
I _G	Lunghezza della maniglia
H _I	Sporgenza della superficie di montaggio
I _I	Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
H _I	Profondità incastrata
I _I	Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
∅	Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
□	Ferro quadro/foro quadro
∞	Distanza dei fori di vite
≠	Sbalzo
≠	Spessore del materiale
≡	Filetto, vite
A	Misura A
≡	Dimensioni della confezione/sconto scaglionato