

Schutzrosette A 50

Inox - passend zu Edelstahl und Messing matt vernickelt
für Holzdicke 58-61 mm



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | CHF |
|--------------------|-------------------------|----|----|----|----|----------|
| Schutzrosette A 50 | 60.2955.23/02 mm | 50 | 2 | 38 | M4 | Pr 53.00 |
| Schutzrosette A 50 | 60.2955.23/04 mm | 50 | 4 | 38 | M4 | Pr 53.00 |
| Schutzrosette A 50 | 60.2955.23/06 mm | 50 | 6 | 38 | M4 | Pr 53.00 |
| Schutzrosette A 50 | 60.2955.23/08 mm | 50 | 8 | 38 | M4 | Pr 53.00 |
| Schutzrosette A 50 | 60.2955.23/10 mm | 50 | 10 | 38 | M4 | Pr 53.00 |
| Schutzrosette A 50 | 60.2955.23/12 mm | 50 | 12 | 38 | M4 | Pr 53.00 |
| Schutzrosette A 50 | 60.2955.23/14 mm | 50 | 14 | 38 | M4 | Pr 53.00 |
| Schutzrosette A 50 | 60.2955.23/16 mm | 50 | 16 | 38 | M4 | Pr 53.00 |
| Schutzrosette A 50 | 60.2955.23/18 mm | 50 | 18 | 38 | M4 | Pr 53.00 |
| Schutzrosette A 50 | 60.2955.23/20 mm | 50 | 20 | 38 | M4 | Pr 53.00 |
| Schutzrosette A 50 | 60.2955.23/22 mm | 50 | 22 | 38 | M4 | Pr 53.00 |

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt