


















Rosetta antifurto A 50

Acciaio inox
per spessore di legno: 58-61 mm




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	⊖	mm	CHF
Rosetta antifurto A 50	60.2955.11/16 mm	50	16	38	M4	Pr 100.00
Rosetta antifurto A 50	60.2955.11/18 mm	50	18	38	M4	Pr 100.00
Rosetta antifurto A 50	60.2955.11/20 mm	50	20	38	M4	Pr 100.00

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm