

Schutzrosette D 32

Inox - passend zu spritzverzinkt und patiniert
für Holzdicke 58-61 mm




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⊖	mm	CHF
Schutzrosette D 32	60.2958.11/02 mm	32	49	2	20	M4	Pr 100.00
Schutzrosette D 32	60.2958.11/12 mm	32	49	12	20	M4	Pr 100.00
Schutzrosette D 32	60.2958.11/16 mm	32	49	16	20	M4	Pr 100.00
Schutzrosette D 32	60.2958.11/18 mm	32	49	18	20	M4	Pr 100.00
Schutzrosette D 32	60.2958.11/20 mm	32	49	20	20	M4	Pr 100.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm