

Zylinderrosetten für Fenstertüren

Messing brüniert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	∅	CHF
RZ Rosette innen	22.1551 I RZ	34	77	4	63	St 37.50
PZ Rosette innen	22.1551 I PZ	34	77	4	63	St 37.50
Blindrosette aussen	22.1551 A BL/63	34	77	4	63	St 37.50
RZ Rosette aussen	22.1551 A RZ	34	77	4	63	St 37.50
PZ Rosette aussen	22.1551 A PZ	34	77	4	63	St 37.50

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm