

Zylinderrosetten für Fensterläden

Messing poliert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	∅	CHF
RZ Rosette innen	20.1478 I RZ	33	78	4	63	St 32.50
PZ Rosette innen	20.1478 I PZ	33	78	4	63	St 32.50
Blindrosette aussen	20.1478 A BL/63	33	78	4	63	St 32.50
RZ Rosette aussen	20.1478 A RZ	33	78	4	63	St 32.50
PZ Rosette aussen	20.1478 A PZ	33	78	4	63	St 32.50

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm