

Bocchette per cilindro per porte finestre

Ottone lucido



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	∅	CHF
Rosetta RZ interna	20.1557 I RZ	36	80	2	63	pz 33.00
Rosetta PZ interna	20.1557 I PZ	36	80	2	63	pz 33.00
Rosetta cieca esterna	20.1557 A BL/63	36	80	2	63	pz 33.00
Rosetta RZ esterna	20.1557 A RZ	36	80	2	63	pz 33.00
Rosetta PZ esterna	20.1557 A PZ	36	80	2	63	pz 33.00

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato