

Rosaces de cylindre pour portes-fenêtres

Fer zingué et patiné



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | H | ∅ | CHF |
|--------------------------|-------------------------|----|----|---|----|----------|
| Rosace RZ intérieure | 10.209 I RZ | 33 | 81 | 4 | 63 | pc 27.50 |
| Rosace PZ intérieure | 10.209 I PZ | 33 | 81 | 4 | 63 | pc 27.50 |
| Rosace borgne extérieure | 10.209 A BL | 33 | 81 | 4 | 63 | pc 27.50 |
| Rosace RZ extérieure | 10.209 A RZ | 33 | 81 | 4 | 63 | pc 27.50 |
| Rosace PZ extérieure | 10.209 A PZ | 33 | 81 | 4 | 63 | pc 27.50 |

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif