

Fensterolive mit Rastung

Messing poliert
Nocken 12 mm




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | $\overline{R_1}$ | $\overline{R_2}$ | $\overline{T_G}$ | \overline{H} | \overline{D} | \overline{S} | CHF |
|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Fensterolive mit Rastung | 20.1473/1435 FR | 36 | 80 | 65 | 40 | 7x38 | 43 | St 94.00 |

Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- $\overline{T_G}$ Höhe über alles
- $\overline{T_R}$ Rosettenhöhe
- $\overline{T_G}$ Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \varnothing Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \overline{D} Stiftquerschnitt
- $-$ Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

| | |
|--------------|-------|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren: | 60 mm |