

Türkнопf

Zink matt vernickelt



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊣	∅	⊜	▨	CHF
Türkнопfe	43.1054.0	45	41	16	8		Pr 75.00
Türkнопf-Lochteil	43.1054.4	45	41	16	8	M12	St 37.50
Türkнопf mit Wechselstift	43.1054.5 8x70	45	41	16	8x70		St 47.20
Türkнопfe	43.1054H.0	55	48	18	9		Pr 89.00
Türkнопf-Lochteil	43.1054H.4	55	48	18	9	M12	St 44.50
Türkнопf mit Wechselstift	43.1054H.5 9x90	55	48	18	9x90		St 55.20

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊣ Rosettenbreite
- ⊤ Höhe über alles
- ⊥ Rosettenhöhe
- ⊦ Grifflänge
- ⊧ Ausladung
- ⊨ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊩ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊜ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▨ Packungsgrösse/Staffelrabatt