

Fensterolive Serie Biel

Messing poliert verchromt / Griffteil Durohorn

Nocken 12 mm / D1=Mahagoni / D4=weiss / D5=schwarz



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{T_1}$	$\overline{T_2}$	$\overline{T_3}$	$\overline{T_4}$	$\overline{T_5}$	$\overline{T_6}$	CHF
Fensterolive	26.1509D1/1557 F	36	80	110	54	7x38	43	St	111.90	
Fensterolive	26.1509D2/1557 F	36	80	110	54	7x38	43	St	111.90	
Fensterolive	26.1509D4/1557 F	36	80	110	54	7x38	43	St	111.90	
Fensterolive	26.1509D5/1557 F	36	80	110	54	7x38	43	St	111.90	
Fensterolive mit Rastung	26.1509D1/1557 FR	36	80	110	54	7x38	43	St	125.40	
Fensterolive mit Rastung	26.1509D2/1557 FR	36	80	110	54	7x38	43	St	125.40	
Fensterolive mit Rastung	26.1509D4/1557 FR	36	80	110	54	7x38	43	St	125.40	
Fensterolive mit Rastung	26.1509D5/1557 FR	36	80	110	54	7x38	43	St	125.40	

Piktogramme für Massangaben

- $\overline{R_1}$ Breite über alles
- $\overline{R_2}$ Rosettenbreite
- $\overline{T_1}$ Höhe über alles
- $\overline{T_2}$ Rosettenhöhe
- $\overline{T_3}$ Grifflänge
- $\overline{T_4}$ Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{T_5}$ Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \varnothing Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt