

Drückerführung

Nylon



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	H	Ø	⊞	CHF
Drückerführung	60.2936 16x18 gold	21	8	1	7	16/1-8	100/10 St	0.65
Drückerführung	60.2936 16x18 natur	21	8	1	7	16/1-8	100/10 St	0.65
Drückerführung	60.2936 16x18 silber	21	8	1	7	16/1-8	100/10 St	0.65
Drückerführung	60.2936 16x20 gold	24	8	1	7	16/2-0	100/10 St	0.65
Drückerführung	60.2936 16x20 natur	24	8	1	7	16/2-0	100/10 St	0.65
Drückerführung	60.2936 16x20 silber	24	8	1	7	16/2-0	100/10 St	0.65
Drückerführung	60.2936 18x20 gold	24	8	1	7	18/2-0	100/10 St	0.65
Drückerführung	60.2936 18x20 natur	24	8	1	7	18/2-0	100/10 St	0.65
Drückerführung	60.2936 18x20 schwarz	24	8	1	7	18/2-0	100/10 St	0.65
Drückerführung	60.2936 18x20 silber	24	8	1	7	18/2-0	100/10 St	0.65

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt