Drückerführung

Nylon



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⌶	⊢	⊢	∅	⊞		CHF
Drückerführung	60.2936 16x18 gold	21	8	1	7	16/1-8	100/10	St	0.65
Drückerführung	60.2936 16x18 natur	21	8	1	7	16/1-8	100/10	St	0.65
Drückerführung	60.2936 16x18 silber	21	8	1	7	16/1-8	100/10	St	0.65
Drückerführung	60.2936 16x20 gold	24	8	1	7	16/2-0	100/10	St	0.65
Drückerführung	60.2936 16x20 natur	24	8	1	7	16/2-0	100/10	St	0.65
Drückerführung	60.2936 16x20 silber	24	8	1	7	16/2-0	100/10	St	0.65
Drückerführung	60.2936 18x20 gold	24	8	1	7	18/2-0	100/10	St	0.65
Drückerführung	60.2936 18x20 natur	24	8	1	7	18/2-0	100/10	St	0.65
Drückerführung	60.2936 18x20 schwarz	24	8	1	7	18/2-0	100/10	St	0.65
Drückerführung	60.2936 18x20 silber	24	8	1	7	18/2-0	100/10	St	0.65

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- ⌶R Rosettenhöhe
- ⌶G Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- ⚷ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- ⟷ Schraubenlochdistanz
- ⥽ Überschlag
- ⥽ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60