

# Poignées et olives de fenêtre forgé

Olives de fenêtre

## Olive de fenêtre

Fer thermopatiné®  
tenons 12 mm




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	$\overline{R}$	$\overline{R}$	$\overline{G}$	$\overline{H}$	$\overline{Z}$	$\overline{O}$	CHF
Olive de fenêtre	12.719/209 F	33	81	82	43	7x38	43	pc 78.10
Olive fenêtre avec arrêts	12.719/209 FR	33	81	82	43	7x38	43	pc 91.60

### Explication des signes

- $\overline{H}$  Largeur totale
- $\overline{R}$  Largeur rosace
- $\overline{I}$  Hauteur totale
- $\overline{R}$  Hauteur rosace
- $\overline{G}$  Longueur de la poignée
- $\overline{H}$  En saillie de la surface de montage
- $\overline{I}$  En saillie au milieu du trou/distance au canon
- $\overline{H}$  Profondeur encastrée
- $\overline{O}$  Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- $\overline{Z}$  Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- $\overline{Z}$  Tige carrée/trou carré
- $\overline{O}$  Distance des trous de vis
- $\neq$  Recouvrement
- $\neq$  Epaisseur du matériel
- $\overline{A}$  Filetage, vis
- A Mesure A
- $\overline{A}$  Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm