

### Fenstergriff Serie Bern

Messing poliert

Nocken 12 mm

HAGER  
MULTITAC®



| Bezeichnung     | Bestell-/Hersteller-Nr. |    |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       | CHF |
|-----------------|-------------------------|----|----|-----|----|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|-----|
| Fenstergriff    | 20.1284/1557 FR         | 36 | 80 | 115 | 62 | 7x38 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | St | 82.50 |     |
| Fenstertürgriff | 20.1284/1557 IR         | 36 | 80 | 115 | 62 | 7x90 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | St | 95.50 |     |
| Aussengriff     | 20.1284/1557 AR         | 36 | 80 | 115 | 62 | 7    | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | St | 95.50 |     |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt