

Fenstergriff Serie Bern

Eisen verzinkt und patiniert

Nocken 12 mm




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_G}$	\overline{H}	\overline{D}	\overline{S}	CHF
Fenstergriff	10.138/207 FR	37	81	125	64	7x38	43	St 91.50
Fenstertürgriff	10.138/207 IR	37	81	125	64	7x90	43	St 104.50
Aussengriff	10.138/207 AR	37	81	125	64	7	43	St 104.50



Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- \overline{I} Höhe über alles
- $\overline{R_2}$ Rosettenhöhe
- $\overline{L_G}$ Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- \varnothing Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \diagup Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \overline{D} Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \equiv Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm