

Fenstergriff Serie Manoir

Eisen thermopatiert®

Nocken 12 mm




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊞ ^R	⊞ ^R	⊞ ^G	⊞	⊞	⊞	CHF
Fenstergriff	12.14/202 FR	32	72	120	72	7x38	43	St 96.10
Fenstertürgriff	12.14/202 IR	32	72	120	72	7x90	43	St 109.10
Aussengriff	12.14/202 AR	32	72	120	72	7	43	St 109.10



Piktogramme für Massangaben

- ⊞ Breite über alles
- ⊞^R Rosettenbreite
- ⊞ Höhe über alles
- ⊞^R Rosettenhöhe
- ⊞^G Grifflänge
- ⊞ Ausladung
- ⊞ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊞ Einlasstiefe
- ⊞ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm