

Fenstergriff Serie Tirol

Eisen thermopatiert®

Nocken 12 mm



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	\overline{R}	\overline{G}	\overline{H}	\overline{D}	\overline{S}	CHF
Fenstergriff	12.34/209 FR	33	81	120	66	7x38	43	St 95.10
Fenstertürgriff	12.34/209 IR	33	81	120	66	7x90	43	St 108.10
Aussengriff	12.34/209 AR	33	81	120	66	7	43	St 108.10



Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- \overline{I} Höhe über alles
- \overline{R} Rosettenhöhe
- \overline{G} Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \overline{D} Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \equiv Packungsgrösse/Staffelrabatt